

PRESTATIEVERKLARING  
17BG0315CE001

Betonggranulaat 0/31,5

Toeslagmaterialen voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiel  
techniek en wegennbouw



PARO Amsterdam BV  
Siciliëweg 38  
1045 AS Amsterdam  
Nederland



Systeem 2+  
GB15-93567

EN 13242:2003+A1:2008

Art.	Onderwerp	Specificatie								
4.2	Korrelmaat	0/31,5								
4.3	Korrelgradering	<table border="1"><thead><tr><th>63</th><th>31,5</th><th>16</th><th>0,063</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>80-99 ± 5</td><td>70-80 ± 10</td><td>0-5 ± 3</td></tr></tbody></table> <i>G<sub>a</sub>75 G<sub>Ta</sub>10</i>	63	31,5	16	0,063	100	80-99 ± 5	70-80 ± 10	0-5 ± 3
63	31,5	16	0,063							
100	80-99 ± 5	70-80 ± 10	0-5 ± 3							
4.4	Gehalte fijne bestanddelen	<i>F<sub>2</sub></i>								
4.5	Kwaliteit fijn materiaal	<i>NR</i>								
4.6	Vlakheidsindex	<i>FI<sub>15</sub></i>								
	Ronde en gebroken stukken	<i>C<sub>90/3</sub></i>								
5.2	Verbrijzelingsweerstand (LA)	<i>LA<sub>60</sub></i>								
5.3	Slijtweerstand	<i>M<sub>de</sub>NR</i>								
5.4	Dichtheid	> 2,4 mg/m <sup>3</sup>								
	Waterabsorptie	< 6.0%								
6.3	Samenstelling	<i>RC<sub>90</sub>, RC<sub>u95</sub>, R<sub>b10-</sub>, R<sub>a1-</sub>, XR<sub>g0,5-</sub>, FL<sub>0,2-</sub></i>								
6.4.1	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	<i>AS<sub>NR</sub></i>								
6.4.2	Totaal zwavel	<i>SNR</i>								
6.5	Bindtijdvertraging	<i>NPD</i>								
7.3	Vorst-dooigevoeligheid	<i>F<sub>NR</sub></i>								

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: G.M. Putman  
Functie: Algemeen directeur  
Plaats en datum: Amsterdam, 1 juli 2017

Handtekening: