

PARO

BETONGRANULAAT 0/4

Betonggranulaat 0/4 is de fijne fractie die vrijkomt bij de recycling van betonpuin. In de dagelijkse praktijk wordt dit type granulaat ook wel aangeduid als brekerzand of straatzand. Vanwege haar eigenschappen kent betonggranulaat 0/4 tal van duurzame toepassingsmogelijkheden. En in veel gevallen ook nog voordeliger dan primair zand. In voorliggende brochure informeren wij u er graag over.

Betonggranulaat 0/4 is uitermate geschikt voor de volgende toepassingen:

- **zandbed onder straatwerk:** door de korrelvorm en de hydraulische werking van het product ontstaat een stabiele en zeer sterke onderlaag, die het straatwerk goed op haar plaats houdt en de levensduur van het straatwerk verder verlengt.
- **ophoog-/aanvulzand:** betonggranulaat 0/4 kenmerkt zich door een laag stortgewicht en is hierdoor geschikt voor gebruik als licht ophoogmateriaal.
- **afwerklaag:** door de goede korrelverdeling en het vochtgehalte laat betonggranulaat 0/4 zich vlak afwalsen tot een stevige toplaag.
- **toeslagmateriaal in beton:** betonggranulaat 0/4 is uitermate geschikt als zandvervanger bij de productie van betonmortel, betonwaren, stelspecie en stampbeton.



Eigenschappen

- Groot draagvermogen
- Grote stabiliteit
- Sterke hydraulische werking
- Hoge verdichtingsgraad
- Laag stortgewicht
- Duurzaam product
- Voorzien van CE-markering, NL-BSB en KOMO-certificaat

Technische gegevens

Korrelmaat	0/4
Soortelijk gewicht	1.250 - 1.300 kg/m ³
Verdichtingsgraad	> 2.400 kg/m ³
Waterabsorptie	< 4,5%
Gloeiverlies	< 2,5%

Meer weten of een offerte aanvragen?

Neem dan contact op met Roderik van der Veen,
info@paro-bv.nl, 06 16411858 of 020 3344322

