

PRESTATIEVERKLARING
19BG0315CE002

Betonggranulaat 0/31,5

Toeslagmaterialen voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiel
techniek en wegenbouw



PARO Amsterdam BV
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
Nederland



Systeem 2+
GB15-93567

EN 13242:2003+A1:2008

Art.	Onderwerp	Specificatie								
4.2	Korrelmaat	0/31,5								
4.3	Korrelgradering	<table border="1"><thead><tr><th>63</th><th>31,5</th><th>16</th><th>0,063</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>80-99 ± 5</td><td>70-80 ± 10</td><td>0-5 ± 3</td></tr></tbody></table>	63	31,5	16	0,063	100	80-99 ± 5	70-80 ± 10	0-5 ± 3
63	31,5	16	0,063							
100	80-99 ± 5	70-80 ± 10	0-5 ± 3							
4.4	Gehalte fijne bestanddelen	F_2								
4.5	Kwaliteit fijn materiaal	NR								
4.6	Vlakheidsindex	FI_{15}								
	Ronde en gebroken stukken	$C_{90/3}$								
5.2	Verbrijzelingsweerstand (LA)	LA_{60}								
5.3	Slijtweerstand	M_{deNR}								
5.4	Dichtheid	$> 2,4 \text{ Mg/m}^3$								
	Waterabsorptie	$< 6.0\%$								
6.3	Samenstelling	$R_{C90}, R_{Cu95}, R_{b10-}, R_{a1-}, X_{Rg0,5-}, FL_{0,2-}$								
6.4.1	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	AS _{NR}								
6.4.2	Totaal zwavel	S _{NR}								
6.5	Bindtijdvertraging	NPD								
7.3	Vorst-dooigevoeligheid	F _{NR}								

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: G.M. Putman
Functie: Algemeen directeur
Plaats en datum: Amsterdam, 1 augustus 2019

Handtekening: