

# Prestatieverklaring

Nummer: 22-MG-0315

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	menggranulaat 0/31,5	
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegebouw	
3.	Producent:	PARO Siciliëweg 38 1045 AS Amsterdam	
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	2+	
6.	Beoordelingssysteem:		
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1 januari 2008 Normec Certification, Notified Body 1425	
7.	Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm
4.2:	Gradering	0/31,5	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008
4.3:	Gradering	G <sub>A</sub> 75, G <sub>T</sub> A25	
4.4:	Vlakheidsindex Vormindex	Fl <sub>20</sub> NPD	
4.5:	Ronde en ongebroken delen	NPD	
4.6:	Gehalte zeer fijn materiaal	F <sub>7</sub>	
4.7:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	
5.2:	Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA <sub>60</sub> NPD	
5.3:	Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	
5.4:	Korrel dichtheid (r <sub>ssd</sub> )	NPD	
5.5:	Waterabsorptie	NPD	
5.6:	Samenstelling	Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-	
6.2:	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	
6.3:	Totaal zwavel	NPD	
6.4:	Water oplosbaar sulfaat	NPD	
6.5.1:	humusgehalte (NaOH)	NPD	
7.3.3:	vorst/dooi weerstand	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen			
- asbest		< 100 mg/ kg ds	
- samenstelling		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging anionen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
- uitloging van zware metalen		Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

PARO Amsterdam BV  
Amsterdam, 14-06-2022

[Handtekening]



De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen



22

**PARO, Siciliëweg 38, 1045 AS Amsterdam****EN 13242 + A1:2008**

Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw  
menggranulaat 0/31,5 voor verhardingslagen van steenmengsel

<b>ONDERWERP:</b>	<b>SPECIFICATIE:</b>
4.2: Gradering	0/31,5
4.3: Gradering	GA75, GTA25
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	FL <sub>20</sub> NPD
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F7
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA <sub>60</sub> NPD
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD
5.4: Korrel dichtheid (r <sub>ssd</sub> )	NPD
5.5: Waterabsorptie	NPD
5.6: Samenstelling	Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3: Totaal zwavel	NPD
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit