

PRESTATIEVERKLARING  
17MG0315CE001

Menggranulaat 0/31,5

Toeslagmaterialen voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiel  
techniek en wegenbouw



PARO Amsterdam BV  
Siciliëweg 38  
1045 AS Amsterdam  
Nederland



Systeem 2+  
GB15-93567

EN 13242:2003+A1:2008

Art.	Onderwerp	Specificatie								
4.2	Korrelmaat	0/31,5								
4.3	Korrelgradering	<table border="1"><thead><tr><th>63</th><th>31,5</th><th>16</th><th>0,063</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>80-99 ± 5</td><td>70-80 ± 10</td><td>0-5 ± 3</td></tr></tbody></table>	63	31,5	16	0,063	100	80-99 ± 5	70-80 ± 10	0-5 ± 3
63	31,5	16	0,063							
100	80-99 ± 5	70-80 ± 10	0-5 ± 3							
4.4	Gehalte fijne bestanddelen	F <sub>7</sub>								
4.5	Kwaliteit fijn materiaal	NR								
4.6	Vlakheidsindex	FI <sub>20</sub>								
	Ronde en gebroken stukken	C <sub>90/3</sub>								
5.2	Verbrijzelingsweerstand (LA)	LA <sub>60</sub>								
5.3	Slijtweerstand	M <sub>de</sub> NR								
5.4	Dichtheid	> 2,0 mg/m <sup>3</sup>								
	Waterabsorptie	< 7.5%								
6.3	Samenstelling	RC <sub>45</sub> declared, R <sub>cug</sub> 50, R <sub>b</sub> 50-, R <sub>a</sub> 5-, X <sub>1</sub> -, FL <sub>10</sub> -								
6.4.1	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	AS <sub>NR</sub>								
6.4.2	Totaal zwavel	S <sub>NR</sub>								
6.5	Bindtijdvertraging	NPD								
7.3	Vorst-dooigevoeligheid	F <sub>NR</sub>								

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: G.M. Putman  
Functie: Algemeen directeur  
Plaats en datum: Amsterdam, 1 juli 2017

Handtekening: