

PRESTATIEVERKLARING
19BG432CE002

Betongranulaat 4/32

Toeslagmateriaal voor beton



PARO Amsterdam BV
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
Nederland



Systeem 2+
GB15-93567

EN 12620:2002+A1:2008

Art.	Onderwerp	Specificatie												
4.2	Korrelmaat	4/32												
4.3	Korrelgradering	<i>Gc90/15</i> <i>GT17,5</i> <table border="1"><thead><tr><th>64</th><th>45</th><th>31,5</th><th>16</th><th>4</th><th>2</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>98 - 100</td><td>90-99</td><td>20-70 ±17,5</td><td>0-15 ± 20</td><td>0 - 5</td></tr></tbody></table>	64	45	31,5	16	4	2	100	98 - 100	90-99	20-70 ±17,5	0-15 ± 20	0 - 5
64	45	31,5	16	4	2									
100	98 - 100	90-99	20-70 ±17,5	0-15 ± 20	0 - 5									
4.4	Vlakheidsindex	<i>FI15, SINR</i>												
4.5	Schelpgehalte	<i>SCNR</i>												
4.6	Gehalte fijne bestanddelen	<i>F1,5</i>												
5.2	Verbrijzelingsweerstand	NR												
	Slagweerstand	<i>SZNR</i>												
5.3	Slijtweerstand	<i>MdeNR</i>												
5.5	Dichtheid	> 2,4 Mg/m ³												
	Waterabsorptie	< 7.0%												
5.7.2	Volumebestandheid	NPD												
5.7.3	ASR gevoeligheid	NPD												
5.8	Betongehalte													
	Samenstelling	<i>Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, XRg0,5-, FL0,2-</i>												
6.2	Chloridgehalte	NPD												
6.3	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	SS _{0,2}												
	Wateroplosbaar sulfaatgehalte	NPD												
	Zwavel	NR												
6.4.1	Bindtijdvertraging	NPD												
	Lichte organische bestanddelen	< 1%												

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: G.M. Putman
Functie: Algemeen directeur
Plaats en datum: Amsterdam, 1 augustus 2019

Handtekening: