

PRESTATIEVERKLARING
19BG416CE002

Betonggranulaat 4/16

Toeslagmateriaal voor beton



PARO Amsterdam BV
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
Nederland



Systeem 2+
GB15-93567

EN 12620:2002+A1:2008

Art.	Onderwerp	Specificatie												
4.2	Korrelmaat	4/16												
4.3	Korrelgradering	<table border="1"><tr><td>32</td><td>22,4</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>100</td><td>98-100</td><td>90-99</td><td>25-70 ±15</td><td>0-15</td><td>0-5</td></tr></table>	32	22,4	16	8	4	2	100	98-100	90-99	25-70 ±15	0-15	0-5
32	22,4	16	8	4	2									
100	98-100	90-99	25-70 ±15	0-15	0-5									
4.4	Vlakheidsindex	FI ₁₅												
	Korrelvorm	SI _{NR}												
4.5	Schelpgehalte	NPD												
4.6	Gehalte fijne bestanddelen	F _{1,5}												
5.2	Verbrijzelingsweerstand	NPD												
	Slagweerstand	SZ _{NR}												
5.3	Slijtweerstand	M _{deNR}												
5.4	Weerstand tegen polijsten	PSV _{NR} AAV _{NR} AN _{NR}												
5.5	Dichtheid	> 2,3 Mg/m ³												
	Waterabsorptie	< 7.0%												
5.6	Stortgewicht	NPD												
5.7.1	Vorst/dooi	F _{NR}												
5.7.2	Vormvastheid	voldoet												
5.7.3	ASR gevoeligheid	NPD												
5.8	Samenstelling	Rc ₈₀ , Rcu ₉₅ , Rb ₁₀₋ , Ra ₁₋ , XRg _{0,5-} , FL ₂₋												
6.2	Chloridegehalte	NPD												
6.3	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	SS _{0,2}												
	Totaal zwavel	NR												
	Wateroplosbaar sulfaatgehalte	NPD												
6.4.1	Vlekken veroorzakende delen	NPD												
	Lichte organische bestanddelen	< 1%												

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: G.M. Putman

Functie: Algemeen directeur

Plaats en datum: Amsterdam, 1 augustus 2019

Handtekening: