

PRESTATIEVERKLARING
17BG432CE001

Betongranulaat 4/32

Toeslagmateriaal voor beton



PARO Amsterdam BV
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
Nederland



Systeem 2+
GB15-93567

EN 12620:2002+A1:2008

Art.	Onderwerp	Specificatie												
4.2	Korrelmaat	4/32												
4.3	Korrelgradering	<i>Gc90/15</i> <i>GT17,5</i> <table border="1"><tr><td>64</td><td>45</td><td>31,5</td><td>16</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>100</td><td>98 - 100</td><td>85-99</td><td>20-70 ±17,5</td><td>0-15 ± 20</td><td>0 - 5</td></tr></table>	64	45	31,5	16	4	2	100	98 - 100	85-99	20-70 ±17,5	0-15 ± 20	0 - 5
64	45	31,5	16	4	2									
100	98 - 100	85-99	20-70 ±17,5	0-15 ± 20	0 - 5									
4.4	Vlakheidsindex	<i>FI15, S_{INR}</i>												
4.5	Schelpgehalte	<i>SC_{NR}</i>												
4.6	Gehalte fijne bestanddelen	<i>F_{1,5}</i>												
5.2	Verbrijzelingsweerstand	NR												
	Slagweerstand	<i>SZ_{NR}</i>												
5.3	Slijtweerstand	<i>M_{deNR}</i>												
5.5	Dichtheid	> 2,4 mg/m ³												
	Waterabsorptie	< 6.0%												
5.7.2	Volumebestandheid	NPD												
5.7.3	ASR gevoeligheid	NPD												
5.8	Betongehalte													
	Samenstelling	<i>R_{C90}, R_{CU95}, R_{b10-}, R_{a1-}, X_{Rg0,5-}, F_{L0,2-}</i>												
6.2	Chloridgehalte	NPD												
6.3	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	<i>SS_{0,2}</i>												
	Wateroplosbaar sulfaatgehalte	NPD												
	Zwavel	NR												
6.4.1	Bindtijdvertraging	NPD												
	Lichte organische bestanddelen	< 1%												

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: G.M. Putman
Functie: Algemeen directeur
Plaats en datum: Amsterdam, 1 juli 2017

Handtekening: