

PRESTATIEVERKLARING
19BG422CE003

Betonggranulaat 4/22

Toeslagmateriaal voor beton



PARO Amsterdam BV
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
Nederland



Systeem 2+
GB15-93567

EN 12620:2002+A1:2008

Art.	Onderwerp	Specificatie
4.2	Korrelmaat	4/22
4.3	Korrelgradering	G _C 90/15 G _T 17,5
4.4	Vlakheidsindex	FI ₁₅
	Korrelvorm	SI _{NR}
4.5	Schelpgehalte	NPD
4.6	Gehalte fijne bestanddelen	F ₄
5.2	Verbrijzelingsweerstand	NPD
	Slagweerstand	NPD
5.3	Slijtweerstand	M _{de} NR
5.4	Weerstand tegen polijsten	PSV _{NR} AAV _{NR} AN _{NR}
5.5	Dichtheid	> 2,3 Mg/m ³
	Waterabsorptie	< 7.0%
5.6	Stortgewicht	NPD
5.7.1	Vorst/dooi	F _{NR}
5.7.2	Vormvastheid	voldoet
5.7.3	ASR gevoeligheid	NPD
5.8	Samenstelling	R _C 90, R _{Cu} 95, R _b 10-, R _a 5-, X _{Rg} 1-, FL2-
6.2	Chloridegehalte	NPD
6.3	Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	SS _{0,2}
	Totaal zwavel	NR
	Wateroplosbaar sulfaatgehalte	NPD
6.4.1	Vlekken veroorzakende delen	NPD
	Lichte organische bestanddelen	< 1%

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr.305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: G.M. Putman

Functie: Algemeen directeur

Plaats en datum: Amsterdam, 1 augustus 2019

Handtekening: